



SINOTRUK

HOWO 6x4 Mining Truck



บริษัท ยนต์การเครื่องจักรกล จำกัด
71 ม.8 ต.เข็ญรอกน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

โทร. 035-259555-6, 035-259502 www.ytkmachinery.com

  ytkmachinery

HOWO 6x4 Mining Truck



รุ่นของเครื่องจักร		HOWO 40	HOWO 70	HOWO 90
น้ำหนักรถ	น้ำหนักรวม (ตัน)	40	75	90
	น้ำหนักบรรทุก (ตัน)	22.6	47	61.7
	น้ำหนักตัวรถเปล่า (ตัน)	17.4	28	28.3
คุณสมบัติทางเทคนิคของกระบะ:	ความจุของกระบะ(แบบปาดเรียบ) (คิว)	20.7	28.768	30.752
	ขนาดกระบะบรรทุก (กว้างxยาว สูง) (มิลลิเมตร)	2300x6000x1500	3100x5800x1600	3100x6200x1600
คุณสมบัติทางเทคนิคของตัวรถ	ขนาดรถทั้งคัน (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร)	2496x7880x3045	3300x8600x4110	3300x9000x4110
	ระยะห่างล้อ (มิลลิเมตร)	4125+1350	3800+1500	4000+1500
	รูปแบบการขับเคลื่อน	6x4	6x4	6x4
	ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	75	39.4	43.7
	วงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	9.15	10	10.5
	ความสามารถในการไต่ทางชัน (%)	55	41	41
	ความสูงท้องรถเมื่อบรรทุกเต็ม (มิลลิเมตร)	314	340	340
	ระบบเบรก	Driving brake: dual circuit compressed air brake Parking Brake: spring energy , compressed air operating on rear wheels Auxiliary brake: engine exhaust brake	Service brake: dual circuit compressed air brake Parking brake (emergency brake):spring energy , compressed air operating on rear wheels Auxiliary brake: engine exhaust valve brake;EVB	
	มุมไต่ / มุมจาก (°)	29/50	32/40	
	เครื่องยนต์	ยี่ห้อ	SINO TRUK	
รุ่น		WD615.47T2		MC11.44T30
รูปแบบ		6-Cylinder in line, 4-stroke, water-cooled,turbo-charged&inter-cooled		6-Cylinder in line, 4-stroke, water-cooled,turbo-charged&inter-cooled , common rail
ความจุ (ลิตร)		9.726		10.518
กำลังเครื่องยนต์ (แรงแม้า)		371		440
รายละเอียดอื่นๆ	คลัทช์	Diameter 430mm spring clutch, hydraulically control with air assistance	SINO TRUK CH430-21-model diaphragm-spring clutch,hydraulically operating with air assistance	
	ระบบส่งกำลัง (เกียร์ธรรมดา)	HW19710,10forward & 2 reverse	HW21712(12F&2R),Max.torque:2100N.m, Rated cycle speed:2600rpm	HW21712(12F&2R) with retarder, Max. torque: 2100N.m, Rated cycle speed: 2600rpm
	เพลาหน้า	SINOTRUK 9 Ton front axle and equipped with drum brakes	SINO TRUK 15-ton front axles of equipped with drum brakes.	SINO TRUK 19-ton front axles of equipped with drum brakes
	เพลาหลัง	Casted axle housing, central single reduction with planetary wheel reduction (hub reduction), and differential locks between wheels and axles	SINO TRUK Heavy reduction drive axle, STR hub-reduction with differential locks between wheels and axles, enforced STR axle	SINO TRUK mining truck special integral cast steel double reduction axle with differential locks between wheels and axles
	ล้อ & ยาง	Rims:8.5-20 Types12.00R20	Rims:20.0-25,12 hole-steel;Tyres:14.00-25 (36PR) Mining tyre with I Spare tire	Rims:10.0/2-25,12 hole-steel;Tyres:14.00-25NHS
	ห้องโดยสาร	Skeleton skin unilateral cab, forwaed turning 53°, Flathead manual with hydraulic assistance;	SINO TRUK HW7D single side cab,no bunk, right hand driving,air conditioner,air driver seat	
	ระบบบังคับเลี้ยว	ZF8118, hydraulic steering with power assistance	ZF8118 Steering Gear Box, hydraulic steering with power assistance	
	ระบบไฟฟ้า	Operating voltage:24V,single line , minus earth Alternator: 2000W; Batteries:2x12,165Ah	Operating voltage:24V,negative grounded; Starter:24V,7.5Kw; Alternator:3-phase,28V,1540W Batteries:2x12V,180 Ah Batteries	
	ระบบการยก	Hyva front lifting system		
	ความจุถุบน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	300	500	