



Breaker / หัวเจาะไฮดรอลิก

TOP205J

สำหรับรถขุดขนาด 18-26ton



Made In **JAPAN**

POWER

ประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับการทำงานในโรงโม่หิน
เหมืองแร่, การก่อสร้างทั่วไป, การรื้อถอน, ...

การควบคุมคุณภาพ ที่ละเอียดที่สุด



ช่องเข้าถึงสำหรับการ
ปรับความถี่การยิงเข็มเจาะ

จุดอัดจาระบี

แผ่นเหล็ก

ด้านล่างหนาพิเศษ

หูเกี่ยวสองจุดสำหรับ
การยกขึ้นลงรถขนย้าย



ระบบอัดจาระบี
อัตโนมัติ (ออฟชั่น)

หน้าต่างสำหรับการตรวจสอบ
ความแน่นของนอตยึดฝาหลัง

เนื้อเหล็กพิเศษ
ทนต่อการสึกหรอ

ช่องทุกช่องบนเสื้อหัวเจาะมีวัสดุปิด
ปกป้องสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ภายใน

1. เสื้อหัวเจาะถูกออกแบบพิเศษให้ทนต่อการขีดข่วน
2. สามารถปรับความถี่ในการยิงเข็มเจาะได้
3. มีตัวสะสมแรงดันแก๊สเพิ่มพลังการเจาะ
4. ระบบอัดจาระบีอัตโนมัติ (ออฟชั่น)



SPECIFICATIONS

	Unit	TOP205J
แรงดันขณะทำงาน	MPa	15~18
อัตราการไหลของน้ำมัน (หัวเจาะ)	L/min	110~135
ความถี่ในการยิงเข็มเจาะ:	b.p.m.	L 360~430
		H 500~560
น้ำหนัก (side mount / box)	kg	1680 / 1780
ความยาวโดยรวม	mm	2726
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางเข็มเจาะ:	mm	135
ขนาดของรถขุดที่เหมาะสม	ton	18~26
อัตราการไหลของน้ำมัน (รถขุด)	L/min	140~210

The specifications of breaker are subject to change without notice. These numbers may be varied depending on the carrier machine condition and material.



บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวประจำประเทศไทย



www.ytk.co.th

ถ.พหลโยธิน กม.51, 71 หมู่8 ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ. พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 035 259 555-6, 035 259 502
แฟกซ์. 035 259 503 e-mail : info@ytk.co.th

