



Creating a Better Future

LIUGONG

E SERIES



เครื่องยนต์
เชื้อเพลิง
พิกัดน้ำหนักยก
กำลังเครื่องยนต์

Xinchai / Isuzu
Diesel
3000-3500 kg
35.9-46 kW

CPCD30/35E
รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซลซีรีส์ E



บริษัท ยนต์การเครื่องจักรกล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
71 ม.8 ต.พหลโยธิน ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0 3525 9555-6, 0 3525 9502 แฟกซ์ 0 3525 9503 อีเมล : info@ytk.co.th



ติดต่อฝ่ายขาย
061-390-6610
www.ytk.co.th
@liugong-thailand
ytkmachinery



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์รถโฟล์คลิฟท์ซีรีส์ E เป็นรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบทวน้ำหนักเจเนอเรชันใหม่ ที่ LiuGong พัฒนาขึ้นตามความต้องการของตลาด ใช้การออกแบบอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูง ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื้อถือได้ มั่นคง ควบคุมสะดวก และปรับตัวได้ดีต่อสภาพการทำงานหลากหลาย

เชื้อถือได้และมั่นคง

- อัปเกรดระบบกำลังเต็มรูปแบบ
- เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้าง
- อัปเกรดความน่าเชื่อถือของระบบบังคับเลี้ยว

รูปลักษณ์ใหม่

- โครงสร้างโดยรวมแข็งแรงและทรงพลังมากขึ้น
- น้ำหนักตัวถังด้านหลังมาพร้อมแถบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัย



แข็งแรงและทนทาน

- ปรับปรุงการจัดวางโดยรวม เพิ่มเสถียรภาพในการทำงานยกของหนัก
- เสายกแข็งแรงและทรงพลังยิ่งขึ้น
- เพลอบังคับเลี้ยวทนทานสำหรับงานหนัก

สะดวกสบาย

- การจัดวางตามหลักสรีรศาสตร์
- พวงมาลัยขนาดเล็ก
- ไฟ LED ความน่าเชื่อถือสูง

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

เชื่อถือได้



ไส้กรองอากาศอัตราไหลสูง

- ความต้านทานการอุดตันอากาศต่ำ เครื่องยนต์ตอบสนองดี
- มีกรองแบบสองชั้นทั้งเบรคและเบรคหน้า
- ทำให้อากาศไอสะอาดยิ่งขึ้น



ฟาระโปรแกรบบนเบตสติก

- ฟาระโปรแกรบบนเบตสติกใช้โครงสร้างแบบเชื่อมตึง
- แถบยางด้านท้ายช่วยยึดเปิด ป้องกันเครื่องป้อนหรือ
- ส่องเปลืองตอนเข้าในท้องเครื่อง



คอปวงมาลัยแบบขับเคลื่อน

- คอปวงมาลัยขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก
- โครงสร้างเชื่อม ป้องกันฝุ่นและน้ำ เทมาะกับสภาพงานที่
- การกัดกร่อน

สะดวกสบาย



เพิ่มเบาะเทียบกันเส้น

- เบาะเบาะเทียบกันเส้น-ลดแรงสั่นสะเทือน และเพิ่มความปลอดภัย
- ใ้ใช้ด้วย



หลักสรีรศาสตร์ที่สะดวกสบาย

- พวงมาลัยขนาด 300 มม. ช่วยลดความเมื่อยล้าในการทำงาน
- จัดตำแหน่งคันเกียร์และคันควบคุมไฮดรอลิกให้ใช้งานสะดวก



ไฟ LED ความสว่างสูง


- เบ็ดไฟ LED ให้ความสว่างสูง
- แสงขาวโพลน ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง อายุใช้งาน
- สูงสุด 20,000 ชม.
- ไฟสีขาว LED บางและน้ำหนักเบา พร้อมไฟท้ายแบบรวม

แข็งแรงและทนทาน



เพิ่มเบาะเทียบกันเส้น

- กระบอกไฮดรอลิกตั้งในตำแหน่งสูง เพิ่มความมั่นคง
- ระยะขับเคลื่อนของสายพาน ลดการเสียดสีของสายพาน
- มีลูกปืนด้านข้างเป็นมาตรฐาน
- เลือกสายพานพิเศษได้ถึง 8.5 ม.
- ระยะลูกปืนเบรคกว้าง ช่วยลดการสั่น



เพลานับถ่วงแบบหล่อสำหรับงานหนัก

- เสริมความแข็งแรงของ
- หัวต่อเพลาลูกปืนโรลเลอร์กรงรถนอก
- ทนแรงกระแทกสูง
- มีชิ้นส่วนยางขึ้นเบรค ช่วยลดการสั่นสะเทือน



เฟรมเสริมความแข็งแรง

- บังโคลนหน้า 12 มม. พร้อมพวงขึ้นบังโคลนคู่
- ส่วนท้ายโครงรถขึ้นเบรคขึ้นเบรค โครงสร้างแข็งแรง
- โครงรถมีความแข็งแรงสูง รองรับแรงดันต่ออุปกรณ์เสริม
- ได้หลากหลาย

ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน

ระบบกำลัง

- เครื่องยนต์ Xinchai C490BPG
- เพลานับถ่วงแบบขับเคลื่อนด้วย
- พร้อมระบบขับเคลื่อน
- ไส้กรองด้วย
- ท่อไอเสียต่ำเพื่อง่าย

ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่แบบไม่ต้องการบำรุงรักษา
- ไฟหน้า LED
- ไฟรวม LED หน้าและหลัง
- แตร
- สัญญาณเตือนถอยหลัง

การใช้งาน

- พวงมาลัย 300 มม.
- ชุดบังคับเลี้ยวแบบขับเคลื่อนด้วย
- เบาะนั่งมาตรฐานพร้อมเข็มขัดนิรภัย
- พรหมวงขึ้นเบรค

ระบบไฮดรอลิก

- วาล์วไฮดรอลิก 2 ฟังก์ชัน
- ระบบไฮดรอลิกพวงมาลัยแบบขับเคลื่อนด้วย

เสา/อุปกรณ์ต่อพ่วง

- เสา 2 ตอน 3 เมตร
- พวงขึ้น 1100 มม.
- ยาว 1070 มม.

แชสซี

- ระบบส่งกำลังแบบกลไก
- ยางลม
- ยาว 1070 มม.
- เบรคไฮดรอลิกแบบใช้แรงคน

อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้

ระบบกำลัง

- ไส้กรองอากาศละเอียดที่ 2 (Fine filter)
- ไส้กรองอากาศละเอียดที่ 2 (Oil filter)
- ท่อไอเสียต่ำเพื่อง่าย
- ท่อไอเสียต่ำเพื่อง่าย
- ท่อไอเสียต่ำเพื่อง่าย

ระบบไฟฟ้า

- ไฟทำงานด้านหน้า
- เครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็น
- ฮีตเตอร์
- ไฟเตือน
- ไฟเตือนขึ้นที่ (ซ้าย ขวา หลัง)
- ไฟเตือนสีน้ำเงิน
- กล้องมองหลัง
- เสี่ยงเตือนถอยหลัง (ภาษาอังกฤษ)
- กล้องบันทึกการขับขี่
- ตัวจำกัดความเร็ว

เสา/อุปกรณ์ต่อพ่วง

- เสา 2 ตอน สูง 2-6 ม.
- เสา FFL 2 ตอน สูง 2.5-3.5 ม.
- เสา FFL 3 ตอน สูง 3.6-8.5 ม.
- ยาว 1220-2440 มม.
- เลือกพวงขึ้นกว้างพิเศษได้
- Side shifter
- Side shifter fork positioner
- Hinged broke handler
- Carton clamp
- Paper clamp
- Bale clamp
- Block clamp
- Push/Pull
- Single-Double pallet handler
- Fork sleeve
- Boom

การใช้งาน

- การ์ดเบรค (เฉลี่ย 100 มม.)
- ท่อไฮดรอลิก
- เบาะนั่งแบบเสริม
- เบาะนั่งแบบเสริม
- กรงรถมองหลัง 3 บาน

แชสซี

- ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก
- ระบบส่งกำลังไฮดรอลิกเปลี่ยนเกียร์ด้วยไฟฟ้า
- ยางแบบพิเศษ
- ยางลมคู่
- ยางลมคู่

ระบบไฮดรอลิก

- 3-Function control valve
- 4-Function control valve

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบอาจรวมอุปกรณ์เสริม